



CP 45 Pa

Systemy Przesuwne



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warianty stylistyczne		MONOSZYNA	2-SZYNOWA	3-SZYNOWA	4-SZYNOWA
Widoczna szerokość / wysokość	Profil ościeżnicy	45 mm	17 mm / 45 mm	17 mm / 45 mm	17 mm / 45 mm
	Poziome skrzydło	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
	Pionowe skrzydło	54.5 mm / 67 mm	54.5 mm / 67 mm	54.5 mm / 67 mm	54.5 mm / 67 mm
	Profil łączący	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Wysokość listwy przyszybowej	Profil ościeżnicy	48 mm / 56 mm	50 mm / 61 mm	86 mm / 97 mm	122 mm / 133 mm
	Profil skrzydła	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Grubość szyby		od 6 mm do 22 mm	od 6 mm do 22 mm	od 6 mm do 22 mm	od 6 mm do 22 mm
Sposób szklenia		uszczelki EPDM do szklenia kopertowego			

PARAMETRY TECHNICZNE

	Infiltracja powietrza	klasa 4 do 600Pa; (EN 1026, EN 12207)
	Odporność na obciążenie wiatrem	do 1600 Pa (klasa C4) EN 12211; EN 12210
	Antywłamaniowość	WK 2 ENV 1627 - ENV 1630
	Wodoszczelność	do 300 Pa; (klasa 7A) EN 1027; EN 12208
	Izolacyjność termiczna	System bez izolacji

CP 45 Pa to system przesuwny z profilami bez izolacji termicznej, stworzony w odpowiedzi na najnowsze wymagania rynku.

CP 45 Pa łączy w sobie również nowoczesną technikę, zachowując jednocześnie estetykę wyglądu. Szerokość profili została zredukowana do minimum tak, aby zapewnić maksymalny dopływ światła.

